

JE DESIGN[®]

EINBAUANLEITUNG FÜR JE-DESIGN -SCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen.
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Endrohre in den dafür vorgesehenen Originalbefestigungspunkten mit den serienmäßigen Befestigungsstellen montieren.
5. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
6. Schraubverbindungen locker anziehen.
7. Alle Schraubverbindungen festziehen.
8. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen.
Achten Sie darauf, dass der Montageaum ausreichend belüftet ist.
9. Nach ca. 500 km alle Befestigungspunkte bzw. Befestigungselemente auf deren Funktionstüchtigkeit prüfen.
10. Die Innenrohre des (der) Endrohre(s) sind aus hochwertigen rost- und säurebeständigen V2A Edelstahl. Diverse Rückstände auf den Innenrohren können jedoch zu Flugrostbildung führen. Diese Ablage ist aus optischen Gründen mit einer Bürste oder dergleichen zu entfernen. Gelegentliches Ölen der Innenrohre ist von Vorteil.
11. Um das gepflegte Aussehen der rostfreien Edelstahl (V2A) auf Dauer zu gewährleisten, ist keine spezielle Pflege notwendig.
Eine einfache Reinigung genügt.
12. Garantie für unsere Auspuffe gewahren wir für 3 Jahre. Bei mechanischer Beschädigung der Auspuffe wird keine Garantie gewährt.

EG - GENEHMIGUNG
EC Type-Approval certificate
für / for

JE DESIGN[®]

Genehmigungsnr: e1 03 10805
approval mark

Typ type: 2009179

Fahrzeug vehicle: Seat Ibiza 6J

Schalldämpferart: ESD rechts/links final silencer
VSD front silencer

gemessen nach: 70/157/EEC
measured according to

Die Genehmigung ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Please carry the approval along with the vehicle documents.

